



# Profilé Aluminium SWAL ASW-80®

Profilé double face  
Système de tension à pince

## Applications

Réalisation de cadres acoustiques,  
publicitaires, rétro-éclairés...  
Simple décoration ou support  
acoustique



Échantillons sur demande



Recommandé par les métiers de  
la construction



Matière recyclable



Notices de montage fournies



Fabriqué en France

Profilé conçu pour la réalisation de cadres acoustiques  
(toiles imprimées, toiles enduites, bâches...)

- Pose et dépose facile du revêtement tendu recto-verso
- Respecte les revêtements fragiles, imprimées et fins
- Utilisation intérieur / extérieur
- Résiste aux UV, à l'humidité, à la chaleur et au froid
- Permet l'insertion facile de spot lumineux et de molletons maintenus par des pinces
- Choix de l'angle aux extrémités pour créer des cadres à la forme personnalisée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 6 m recoupables à la longueur souhaitée

Épaisseur : 80 mm

Assise / hauteur : 40 mm

## COULEURS

Aluminium anodisé gris RAL9007.

## MODÈLE

Droit

## MATIÈRE

Aluminium anodisé

## TYPE DE FIXATION

Profils fixés entre eux par des équerres «super clip». Nous recommandons les moyens de fixation fournis par SWAL®.

## RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les profilés aluminium SWAL® sont protégées par brevet, les lois internationales du Copyright et les droits à la propriété intellectuelle qui sont et demeurent propriété de la firme SWAL®.