





**Brevet
Déposé**


plus simple...
plus design...
plus performant !



Fixation murale sans bord
apparent



Traitement d'un angle



Fixation murale gainée



Echantillons
sur demande



Recommandé
par les métiers
de la construction



Certificat sur demande



Matière recyclable



Notices de montage
fournies



Fabriqué en France

Profilé

ClipSwal® CSW 108 OPTIMA

Profilé plat universel
Système de tension à pince

Applications

Tous types de toiles tendues murales
Architectures textiles
Cadres publicitaires...

Système à pince inventé par Claude SWAL (depuis 1982)
Profilé spécialement conçu pour une fixation murale.
Double choix de finition : Liseré gainé ou invisible (Voir schéma ci-contre).

Conforme aux normes européennes REACh et Vinyl 2010

- Profilé bi-matière avec lèvre souple
- Sans cadmium, plomb ou métaux lourds
- Respecte le geste naturel de pose de l'installateur pour un confort optimal
- Pose et dépose facile du revêtement tendu
- Respecte les revêtements fragiles, imprimées et fins
- Utilisation intérieur / extérieur
- Résiste aux UV, à l'humidité, à la chaleur et au froid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 2000 mm.
Encombrement/hauteur/assise : 35 mm.
Liseré souple : 3 mm.

COULEURS

Blanc.
Noir.

MODÈLES

Droit pour une utilisation standard.
Flexible pour une utilisation en surface arrondie. (voir 107 OPTIMA)

MATIÈRES

PVC rigide et PVC souple.

TYPES DE FIXATION

Collé, vissé ou agrafé. Nous recommandons les moyens de fixation disponibles sur notre site web.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les profilés ClipSwal® sont protégés par brevet, les lois internationales du copyright et les droits à la propriété intellectuelle qui sont et demeurent propriété de SWAL®.