
Revêtement

Film PVC SWALline®

Revêtement laqué avec effet miroir
Plafond tendu SWALline®

Applications

Espaces résidentiels,
Commerces, Bureaux,
ERP...

Feuille de PVC ignifugé dans la masse, spécialement étudiée pour les plafonds tendus. Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et méthodes.



Echantillons sur demande



Classé au feu en euroclasse
BS2, d0



Conforme aux normes
européennes de sécurité



Recommandé par les architectes
et constucteurs



Notices de montage fournies

- Installation dans toutes les pièces de la maison
- Imputrescible
- Ne craint pas l'humidité
- Démontable et remontable (sous conditions)
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 230 g/m² (tolérance +/- 10%)
Épaisseur : 0.18 mm environ

DIMENSION DES PIÈCES

Largeur du lè en finition laquée : 1.50 m

COULEURS

Plus de 40 coloris disponibles avec effet miroir.

FINITIONS

Laqué ou satiné (sur demande spécifique).

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs2d0 (certificat sur demande)

MODE DE FIXATION

Avec profilés CLIP SWAL® CSW 200 et CSW 201 et spatule spéciale PVC

Utiliser un canon à chaleur lors de la pose du film SWALline® et porter un masque de protection pendant l'opération de pose.

CONDITIONNEMENT

Sur mesure, selon la plus grande largeur par la plus grande longueur