



Revêtement SWALtex[®] Expert Pro

Revêtement grande largeur pour
plafond tendu à froid SWALtex[®]

Applications

Rénovation et construction neuve.
Pour plafond tendu sans raccord ni
soudure jusqu'à 5.05 m de large



Echantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes
européennes de sécurité



Impression numérique,
technique UV

Toile technique en fibres polyester enduite grande
largeur. Installation avec Profilés CLIP SWAL[®] (toutes
références).

Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exi-
gences et méthodes

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Peut se peindre (peinture acrylique)
- Toile imprimable (technique UV)
- Existe en version acoustique microperforée (SWALtex[®] Acoustic MHF)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 245 g/m²

Épaisseur : 0.44 mm

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :

3.20 m brut - 3.10 m net utile (ref Expert Pro 300)

4.20 m brut - 4.10 m net utile (ref Expert Pro 400)

5.10 m brut - 5.05 m net utile (ref Expert Pro 500)

COULEURS

Blanc Optique

Blanc Naturel (blanc cassé)

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande)

PARTICULARITÉS

Résiste à l'humidité (utilisation en salle d'eau possible)

Résiste à la chaleur

MODES DE FIXATION

Avec profilés Clip SWAL[®] (toutes références) et spatule PVC
spéciale SWALtex[®]

UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les Clip SWAL[®]
CSW 202. Il est recommandé de poser la toile dans le même
sens.

CONDITIONNEMENT

A la coupe