



Revêtement

SwalTex® Translucide

Revêtement grande largeur pour
plafond tendu retro-éclairé

Applications

Rénovation et construction neuve.
Pour plafond tendu sans raccord
ni soudure jusqu'à 5.05 m de large.



Echantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes
européennes de
sécurité



Impression numérique,
technique UV

Toile technique en fibres polyester enduite grande
largeur. Installation avec Profilés *ClipSwal*®
(toutes références).

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Toile imprimable (technique UV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 280 g/m².

Épaisseur : 0.44 mm.

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :

3.20 m brut - 3.10 m net utile (ref Expert Pro 300).

5.10 m brut - 5.05 m net utile (ref Expert Pro 500).

COULEURS

Blanc.

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande).

PARTICULARITÉS

Résiste à l'humidité (utilisation en salle d'eau possible).

Résiste à la chaleur.

MODES DE FIXATION

Avec profilés *clipSwal*® (toutes références) et spatule PVC spéciale *SwalTex*®.

UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les *clipSwal*® CSW 201. Il est recommandé de poser la toile dans le même sens.

CONDITIONNEMENT

A la coupe.