



Profilé

ClipSWAL® CSW 108 Optima Flexible

Profilé plat universel flexible
Système de tension à pince

Applications

Tous types de toiles tendues murales
Architectures textiles
Cadres publicitaires...

Système à pince inventé par Claude SWAL (depuis 1982)
Profilé spécialement conçu pour une fixation murale.
Double choix de finition : Liseré gainé ou invisible (voir schéma ci-contre).

Conforme aux normes européennes REACh et Vinyl 2010



Échantillons
sur demande



Recommandé
par les métiers
de la construction



Certificat sur demande



Matière recyclable



Notices de montage
fournies



Fabriqué en France

- Profilé bi-matière avec lèvre souple
- Sans cadmium, plomb ou métaux lourds
- respecte le geste naturel de pose de l'installateur pour un confort optimal
- Pose et dépose facile des revêtements tendus
- Respecte les revêtements fragiles, imprimés et fins
- Utilisation intérieur / extérieur
- Résiste aux UV, à l'humidité, à la chaleur et au froid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 2000 mm.
Hauteur : 9 mm.
Assise : 40 mm.
Liseré souple : 3 mm.

COULEURS

Blanc.
Noir.

MODÈLES

Droit pour une utilisation standard.
Flexible pour une utilisation en surface arrondie. (voir 108 OPTIMA flexible)

MATIÈRES

PVC rigide et PVC souple.

TYPES DE FIXATION

Collé, vissé ou agrafé. Nous recommandons les moyens de fixation disponibles sur notre site web.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les profilés ClipSWAL® sont protégés par brevet, les lois internationales du copyright et les droits à la propriété intellectuelle qui sont et demeurent propriété de SWAL®.