



Molleton

SWALsoft® antistatic

Isolant antistatique et
anti-poussière. Imputrescible.

Applications

Application murale,
Chambres, salons,
Salles à manger...



Échantillons
sur demande



Bonnes capacités
d'absorption phonique



Fabriqué en France

Molleton mural grande largeur haut de gamme
en viscose.

- Imputrescible
- Bloque la poussière
- Pas de risque de condensation
- Excellente résistance au déchirement
- La régularité de fabrication donne au molleton un toucher et une finition impeccables
- Antistatique

COMPOSITION

Fibres blanches non tissées. Excellent isolant phonique, thermique et électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 400 g/m².
Épaisseur : 4 mm.

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeur : 2.60 m.
Longueur du rouleau : 15 mètres linéaires.

COULEUR

Blanc.

CLASSEMENT FEU

Si M1 exigé, choisir Molleton SWALsoft® security.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Absorbe les bruits aériens et la réverbération du bruit de choc.
Pour de meilleures performances, utiliser le molleton
SWALsoft® acoustic.

MODES DE FIXATION

Collé ou agrafé.

CONDITIONNEMENT

Coupe ou rouleau.