



## Revêtement

# SWALtex™ Acoustic Backlite Translucide & acoustique

Revêtement grande largeur pour  
plafonds tendus retro-éclairés

## Applications

Rénovation et construction neuve.  
Pour plafonds tendus sans raccord  
ni soudure jusqu'à 5.05 m de large.



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes  
européennes de sécurité



Impression numérique,  
technique UV,  
sublimation

Toile technique en fibres polyester enduite grande largeur.  
Installation avec profilés *ClipSWAL™* (toutes références).

- Performances acoustiques
- Laisse diffuser la lumière
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Toile imprimable (technique UV, sublimation)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids / Densité : 260 g / m<sup>2</sup>.  
Épaisseur : 0.5 mm.

### DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :  
3.10 m / 5.05 m.

### COULEURS

Blanc.

### CLASSEMENT FEU

M1, Bs-1, d0 (certificat sur demande).

### PARTICULARITÉS

Résiste à l'humidité (utilisation en salle d'eau possible).  
Résiste à la chaleur.

### MODES DE FIXATION

Avec profilés *ClipSWAL™* (toutes références) et spatule PVC spéciale *SWALtex™*.

### UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les *ClipSWAL™* CSW201.  
Il est recommandé de poser la toile dans le même sens.

### CONDITIONNEMENT

À la coupe.

