
Revêtement

SWALtex® PRL

Revêtement grande largeur pour
plafond tendu retro-éclairé

Applications

Rénovation et construction neuve.
Pour plafonds tendus, murs tendus
et cadres.



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Conforme aux normes
européennes de sécurité



Impression numérique, tech-
nique solvant latex, UV

Toile technique en fibres polyester enduite grande largeur.
Installation avec profilés *ClipSWAL®* (toutes références).

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Toile imprimable (technique solvant latex, UV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids / Densité : 130 g / m²
Épaisseur : 0.12 mm

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :
3.20 m
5.10 m

COULEURS

Blanc.

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande).

PARTICULARITÉS

Fort taux de transmission de lumière.
Superbe rendu d'impression.
Résistance à la pose.

MODES DE FIXATION

Avec profilés *ClipSWAL®* CSW310 et spatule *SWAL®*

CONDITIONNEMENT

À la coupe.