



---

## Revêtement

# SWALtex® Lightbox

---

Revêtement grande largeur pour  
plafond tendu retro-éclairé

### Applications

Rénovation et construction neuve.  
Pour plafond tendu sans raccord  
ni soudure jusqu'à 5.05 m de large.

---



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Conforme aux normes  
européennes de sécurité



Impression numérique,  
technique solvant latex, UV

Toile technique en fibres polyester enduite grande largeur.  
Installation avec profilés *ClipSWAL*® (toutes références).

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Toile imprimable (technique solvant latex, UV)
- Rétro-éclairable
- Diffuse la lumière

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids / Densité : 205 g / m<sup>2</sup>  
Épaisseur : 0.36 mm

### DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :  
3.10 m  
5.05 m

### COULEURS

Blanc.

### CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0 (certificat sur demande).

### MODES DE FIXATION

Avec profilés *ClipSWAL*® (toutes références) et spatule PVC  
spéciale *SWALtex*®.

### UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les *ClipSWAL*® CSW201.  
Il est recommandé de poser la toile dans le même sens.

### CONDITIONNEMENT

À la coupe.